

BNT (600VA)



توان آرامیس آذربایجان

Tavan Aramis Azarbaijan



UPS | Line Interactive

- مناسب برای کامپیوتر های خانگی
- تکنولوژی Line Interactive
- مجهز به AVR
- کنترل هوشمند تمام میکروپروسسوری
- تشخیص خودکار فرکانس (۵۰Hz یا ۶۰Hz)
- دارای امکان Cold Start
- حفاظت در برابر Surge، رعد و برق
- حفاظت در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار
- دارای سیستم مدیریت پیشرفته باتری (AMB)
- مجهز به پورت ارتباطی سریال RS232
- دارای مدار محافظ جهت محافظت از مودم و یا کابل شبکه
- قابلیت شارژ اتوماتیک در زمان خاموش بودن UPS
- قابلیت ذخیره کردن تعداد دفعات خرابی برق
- مدیریت و مانیتورینگ جهت عملکرد یو پی اس توسط نرم افزار
- دارا بودن برنامه Shut down و Reboot
- دارای کارت SNMP (اختیاری)



BNT-600AP	مدل دستگاه	
۶۰۰VA	توان	
۲۲۰V, ۲۳۰V ±۲۵ ۵۰ یا ۶۰Hz ± ۱۰٪ (با قابلیت تشخیص اتوماتیک)	ولتاژ فرکانس	ورودی
۲۲۰V ± ۵٪ (شبه سینوسی)	ولتاژ (در وضعیت باتری)	
۵۰ یا ۶۰Hz ± ۱Hz خروجی ۲۲۰V ± ۱۰٪ در محدوده ۲۲۰V ± ۲۵٪ ورودی برق شهر ۲ الی ۴ میلی ثانیه	فرکانس (در وضعیت باتری) رگولاسیون ولتاژ (در وضعیت برق شهر) زمان سوئیچ	خروجی
۴۸۰ ژول	حفاظت در مقابل ولتاژهای گذرا	
فیوز در ورودی خاموش شدن یوپی اس بعد از ۶۰ ثانیه در صورتیکه اضافه بار بیش از ۱۱۰٪ باشد و ۳ ثانیه در صورتیکه اضافه بار بیش از ۱۳۰٪ باشد دارد خاموش شدن سریع یوپی اس و یا حفاظت فیوز ورودی	حفاظت ورودی حفاظت اضافه بار حفاظت خط تلفن / مودم / شبکه حفاظت اتصال کوتاه	حفاظتها و فیلترها
سیلد لید اسید (بدون نیاز به نگهداری)	نوع	
۶ ساعت تا ۹۰٪ شارژ نهایی حفاظت اتوماتیک در مقابل دشارژ بیش از حد	زمان شارژ حفاظت	باتری
۲۲ دقیقه	زمان پشتیبانی (برای یک کامپیوتر و مانیتور)	
۶.۵ kg	وزن خالص	
۷ kg	وزن نا خالص	
۹۷ × ۳۲۰ × ۱۳۵ IEC 320 Power inlet 1× German Outlet (IEC 320 female appliance coupler)	ابعاد (W×D×H) mm سوکت برق ورودی پریز خروجی	مشخصات فیزیکی
هر ۲ ثانیه بوق می زند بوق ممتد بوق ممتد	مد باتری باتری ضعیف اضافه بار	آلارم های صوتی
دارد	RS 232	
حداکثر ۳۵۰۰ متر از سطح دریا، رطوبت ۹۵٪- و دمای ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد	Ambient Operation	
کمتر از ۴۰ دسی بل در فاصله ۱ متری	نویز صوتی	